# Anschlussrohre
# Joining pipes
# Tubes de raccordement

| Technische Daten | Technical Data | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|
| Material | **Materials** | **Matière** |
| Stahl St 1.0305, wahlweise Edelstahl 1.4571 | Steel A226, alternatively stainless steel 316Ti | Acier C 10 D, facultativement acier inox Z6 CNDT 17-12 |
| **Zulässige Temperaturen $T_{max}$ °C** | **Permissible temperatures $T_{max}$ °C** | **Températures autorisées $T_{max}$ °C** |
| 120 °C bei 100 bar | 120 °C at 100 bar | 120 °C de 100 bar |
| 300 °C bei 80 bar | 300 °C at 80 bar | 300 °C de 80 bar |
| 400 °C bei 60 bar | 400 °C at 60 bar | 400 °C de 60 bar |

**Anschlussrohr, Winkel Form**
**Joining pipe, angle design**
**Tube de raccordement, forme angulaire**




| Bestell-Nr. Order N° N° de commande | | Gewinde thread pas de vis | |
|---|---|---|---|
| 1.0305 A 226 C 10 D | 1.4571 316Ti Z6CNDT17-12 | G1 | G |
| 395413 | 395414 | G1/2" | Ø20 |
| 395415 | 395416 | M20x1,5 | |

| Anschlusszapfen, DIN 16282 Form 6<br>Connection, DIN 16282 Form 6<br>Raccordement, DIN 16282 Form 6 | | | |
|---|---|---|---|
| 396643 | 396645 | G1/2" | G1/2"B-RH |
| 396644 | 396646 | M20x1,5 | G1/2"B-LH |

| Anschlusszapfen, DIN 16282 Form 4<br>Connection, DIN 16282 Form 4<br>Raccordement, DIN 16282 Form 4 | | | |
|---|---|---|---|
| 396647 | 396649 | G1/2" | G1/2"B-RH |
| 396648 | 396650 | M20x1,5 | G1/2"B-LH |




| Anschlusszapfen, mit Sechskant<br>Connection with hex head<br>Raccordement, avec tête hexagonale | | | |
|---|---|---|---|
| 396651 | 396653 | G1/2" | G1/2B |
| 396652 | 396654 | M20x1,5 | |

**Anschlussrohr, gerade Form**
**Joining pipe, straight design**
**Tube de raccordement, forme droite**




| Bestell-Nr. Order N° N° de commande | | Gewinde thread pas de vis | |
|---|---|---|---|
| 1.0305 A 226 C 10 D | 1.4571 316Ti Z6CNDT17-12 | G1 | G |
| 395409 | 395410 | G1/2" | Ø20 |
| 395411 | 395412 | M20x1,5 | |

| Anschlusszapfen, DIN 16282 Form 6<br>Connection, DIN 16282 Form 6<br>Raccordement, DIN 16282 Form 6 | | | |
|---|---|---|---|
| 396631 | 396633 | G1/2" | G1/2"B-RH |
| 396632 | 396634 | M20x1,5 | G1/2"B-LH |

| Anschlusszapfen, DIN 16282 Form 4<br>Connection, DIN 16282 Form 4<br>Raccordement, DIN 16282 Form 4 | | | |
|---|---|---|---|
| 396635 | 396637 | G1/2" | G1/2"B-RH |
| 396636 | 396638 | M20x1,5 | G1/2"B-LH |




| Anschlusszapfen, mit Sechskant<br>Connection with hex head<br>Raccordement, avec tête hexagonale | | | |
|---|---|---|---|
| 396639 | 396641 | G1/2" | G1/2B |
| 396640 | 396642 | M20x1,5 | |

# 2- Wege - Verteiler
# Two- ways disributor
# Dérivation en té

| Technische Daten | Technical Data | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|
| Material | **Materials** | **Matière** |
| Stahl, Edelstahl 1.4571, wahlweise Messing | Steel, stainless steel 316Ti, alternatively brass | Acier, acier inox Z6 CNDT 17-12, facultativement laiton |
| **Zulässige Temperaturen $T_{max}$ °C** | **Permissible temperatures $T_{max}$ °C** | **Températures autorisées $T_{max}$ °C** |
| 120 °C bei 250 bar, Messing<br>150 °C bei 400 bar, Stahl<br>250 °C bei 400 bar, Edelstahl | 120 °C at 250 bar, brass<br>150 °C at 400 bar, steel<br>250 °C at 400 bar, Stainless steel | 120 °C de 250 bar, laiton<br>150 °C de 400 bar, acier<br>250 °C de 400 bar, acier inox |




| Bestell-Nr. Order N° N° de commande | | | Gewinde thread pas de vis | | mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messing brass laiton | Stahl steel Acier | 1.4571 316Ti Z6CNDT17-12 | G1 | G2 | A | B | C | |
| 390664 | 390667 | 390670 | G1/2 | G 1/2 B | 69,5 | 56 | 88,5 | 0,42 |
| 390663 | 390666 | 390669 | | M 20x1,5 | | | | |
| 390665 | 390668 | 390671 | | 1/2 NPT | | | | |

Stand: 7. 03. 2019