Absperrhähne, DIN
Pressure gauge cocks, DIN
Robinets d'arrêt, DIN

Belastungstabelle - Absperrhähne Admissible load table - pressure gauge cocks Charge admissible - Robinets d´arrêt						
G	Messing brass laiton		Stahl steel acier		Edelstahl stainless steel acier inox	
	PN	T_{max} °C	PN	T_{max} °C	PN	T_{max} °C
G 1/4	6	-10 ... +50	6	-10 ... +50	6	-10 ... +50
G 3/8	16		16		16	
G 1/2	25		25		25	

Druckknopfhahn
Push - button cock
Robinet à bouton - poussoir

Technische Daten	Technical Data	Caractéristiques techniques
Material	**Materials**	**Matière**
Messing, wahlweise Edelstahl 1.4571	Brass, alternatively stainless steel 316Ti	Laiton, facultativement Z6 CNDT 17-12
Zulässige Temperaturen T_{max} °C	**Permissible temperatures T_{max} °C**	**Températures autorisées T_{max} °C**
80 °C	80 °C	80 °C
mit Viton O - Ring 110 °C	with Viton O - Ring seal 110 °C	avec joint torique de Viton 110 °C
Zulässiger Druck P_{max} bar	**Permissible pressure P_{max} bar**	**Pressure autorisées T_{max} bar**
25 bar, wahlweise	25 bar, alternatively	25 bar, facultativement
für Gas 4 bar, DVGW - zugelassen	for gas 4 bar, DVGW - approval	pour gaz 4 bar, homologué - DVGW



Druckknopfhahn PN 25 / PN 4 - DVGW zugelassen Push-button cock PN 25 / PN 4 - DVGW-approval Robinet à bouton-poussoir PN 25 / PN 4 - homologué DVGW									
Bestell-Nr. Order N° N° de commande			Gewinde thread pas de vis		mm				kg
Messing brass laiton	Stahl steel acier	1.4571 316Ti Z6CNDT17-12	G1	G2	A	B	C	D	
390034	-	396366	G 1/2	G 1/2	69	34,5	52	23	0,26

Stand: 6. 03. 2019